



ASUSO MasterLine

Wysokojako ciowe produkty do wieloletniej ochrony i pielęgnacji drewna w celu zachowania niezmiętej powierzchni na zewnątrz

ASUSO ML Holzlasur

lazura do wyka czania i konserwacji drewna
zapewniaj ca długotrwałą ochron



- odporna na wpływy atmosferyczne
- odporna na działanie promieni UV
- reguluje wilgotno
- daje si dobrze rozprowadza , doskonała rozlewno
- du a zdolno penetrowania
- posiada słaby zapach dzi ki zastosowaniu rozpuszczalników o małej zawarto ci zwi zków aromatycznych, po wyschni ciu jest bezwonna
- o du ej przezroczysto ci – podkre la struktur i rysunek stojów
- jedwabi cie matowa
- brak tłuszczenia/odpryskiwania si powoduje bezproblemow mo liwo ponownego nanoszenia bez szlifowania

Opis

Lazura do zabezpieczania drewna bez zatykania porów, o du ej przezroczysto ci na bazie ywic alkidowych. Do dekoracyjnego kształtowania powierzchni drewna na zewn trz.

Działanie

Znakomite działanie hydrofobowe dzi ki specjalnej kombinacji lepiszcza. Ochrona przed sło cem dzi ki zastosowaniu odpornych na działanie promieni UV i bardzo odpornych na działanie wiatła pigmentów na bazie tlenku elaza.

Zakres stosowania

Do dekoracyjnego kształtowania powierzchni drewna mi kkiego i twardego na zewn trz bez kontaktu z ziemi . Do domów z bali, okładzin zewn trznych, pergoli, ogrodze /parkanów itd. W przypadku drewna d bowego stosowa 2-3 razy lub grubowarstwow lazur ASUSO Kompaktlasur ML.

Zu ycie
200-250 ml/m² w 2-3 operacjach.

Odcienie barw



ASUSO Kompaktlasur ML lazura kompaktowa

- odporna na wpływy atmosferyczne
- odporna na działanie promieni UV
- reguluje wilgotno
- daje się dobrze rozprowadza, doskonała rozlewno
- doskonała przyczepno
- posiada słaby zapach dzięki zastosowaniu rozpuszczalników o małej zawartości związków aromatycznych, po wyschnięciu jest bezwonna



Opis

Przezroczysta, tiksotropowa lazura jednowarstwowa na bazie żywic alkidowych, zawiera rozpuszczalnik. Nadaje się do dekoracyjnego kształtowania powierzchni drewna na zewnątrz oraz jako ochrona przed czynnikami atmosferycznymi. Posiada znakomite działanie hydrofobowe dzięki specjalnej kombinacji lepiszcza.

Działanie

Ochrona przed słońcem dzięki zastosowaniu odpornych na działanie promieni UV i bardzo odpornych na działanie wiatła pigmentów na bazie tlenku cyny.

Zakres stosowania

Do dekoracyjnego kształtowania powierzchni oraz jako ochrona przed czynnikami atmosferycznymi drewna zachowuj tego wymiary i warunkowo zachowuj tego wymiary, na zewnątrz i bez kontaktu z ziemią. Do domów z bali, okładzin zewnętrznych, pergoli, okien, drzwi zewnętrznych itd.

Zużycie
160-200 ml/m² w 2-3 operacjach

Odcienie barw



ASUSO HolzwurmEX rodek ochronny do drewna

- wnika głęboko i szybko
- rodek bezpieczny w działaniu
- trwale chroni przed ponowną inwazją
- posiada słaby zapach dzięki zastosowaniu rozpuszczalników o małej zawartości związków aromatycznych, po wyschnięciu jest bezwonny
- umożliwia nakładanie kolejnej warstwy
- rodek ochrony drewna do stosowania zgodnie z normą DIN 68 800-3,4



Opis

Przezroczysty rodek do ochrony drewna, do zwalczania owadów niszczyjących drewno o jednoczesnym działaniu zapobiegawczym. Zawiera rozpuszczalnik.

Działanie

Zwalcza owady (spuszczał pospolity, kołatkowate) w drewnie. Profilaktycznie chroni drewno przed owadami.

Zakres stosowania

Do zwalczania inwazji owadów w nowych i nieprzenoszonych drewnianych elementach konstrukcyjnych według normy DIN 68 800-4, o jednoczesnym działaniu zapobiegawczym. Do więzby dachowej, konstrukcji drewnianych i innych.

Zużycie

Podczas zwalczania (owadów): 300-350 ml/m²
Zapobiegawczo: 200-250 ml/m²

Odcienie barw

Bezbarwny

ASUSO Zaunlasur ML lazura do ogrodze /parkanów

- odporna na wpływy atmosferyczne
- reguluje wilgotno
- daje si dobrze rozprawadza , doskonała rozlewno
- posiada słaby zapach dzi ki zastosowaniu rozpuszczalników o małej zawarto ci zwi zków aromatycznych, po wyschni ciu jest bezwonna
- przezroczysta – podkre la struktur i rysunek słoów
- brak łuszczenia/odpryskiwania si powoduje bezproblemow renowacj bez szlifowania



Opis

Zabarwiony na br zowo rodek ochrony drewna na bazie ywic alkidowych, zawiera rozpuszczalnik. Do dekoracyjnego kształtowania powierzchni drewna na zewn trz.

Działanie

Ochrona przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (sło ce, deszcz) dzi ki zastosowaniu odpornych na działanie wiatła pigmentów na bazie tlenku elaza.

Zakres stosowania

Do dekoracyjnego kształtowania powierzchni drewna na zewn trz bez kontaktu z ziemi , np. ogrodze /parkanów, krat, pergoli, bram. W przypadku drewna d bowego stosowa 2-3 razy lub grubowarstwow lazur ASUSO Compaktlasur ML.

Odcie barwy
Ciemnobr zowa

Zu ycie
200-250 ml/m² w 2-3 operacjach.

ASUSO Holzimprägnieröl olej do impregnacji drewna

- podwy szona kombinacja substancji czynnych
- podwy szona wła ciwo ci penetracyjne
- nadaje si do dost pnych w handlu lazur
- odporny na wpływy atmosferyczne
- podwy szona wytrzymało i przyczepno w stosunku do naniesionych pó niej powłok malarskich, przede wszystkim w przypadku silnie wsi kliwych podło y wzgl. podło y o ró nej wsi kliwo ci
- posiada słaby zapach dzi ki zastosowaniu rozpuszczalników o małej zawarto ci zwi zków aromatycznych, po wyschni ciu jest bezwonny



Opis

Bezbarwna powłoka gruntowa do ochrony drewna na bazie ywic alkidowych, zawiera rozpuszczalnik.

Działanie

Działanie zapobiegawcze przeciw sini nie drewna, niszc ym drewno grzybom, ple ni i niszc ym drewno owadom.

Zakres stosowania

Do stosowania na powierzchni drewna mi kkiego i twardego na zewn trz bez kontaktu z ziemi , których dekoracyjna obróbka ko cowa ma by potem wykonywana przy pomocy lazur, farb lub lakierów. Do okładzin zewn trznych, bram, pergoli, ogrodze /parkanów itd.

Zu ycie
200-250 ml/m² w 2-3 operacjach.

Odcienie barw
Bezbarwny

DYSTRYBUCJA

Bautec Polska Sp. z o.o.
ul. Turniejowa 8, 53-014 Wrocław

NIP 899-25-52-409
Regon 020174782

biuro@bautec.pl
www.bautec.pl

ASUSO MasterLine